



Stap 1: Reinigen



Product
Universele Ontvetter



Indien u behang op uw muur heeft dient u deze eerst te verwijderen voordat u verder gaat.

Maak de ondergrond vetvrij met Universele Ontvetter. Breng deze aan met een spons, borstel of een plantenspuit. Bij zeer vuile of vette ondergronden onverdund aanbrengen. Even laten inwerken en naspoelen met water.

Mengverhouding:

- Lauw water: 5 liter (½ emmer)
- Universele Ontvetter: 120 ml.

Te gebruiken gereedschap:



Spons

Stap 2: Vullen en repareren



Voor deze stap zijn geen producten nodig.

Stap 3: Voorstrijken



Product
Vorstrijk Hechting



Roer Voorstrijk Hechting Gesloten Ondergronden voor gebruik goed door. Breng gelijkmatig aan met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller. Na gebruik gereedschap schoonmaken met warm water.

Verbruiksindicatie:

- 5 kg is voldoende voor 50 m² (afhankelijk van de ondergrond).

Te gebruiken gereedschap:



Blokwitter

Stap 4: Gladstrijken



Product
MuurGlad Vochtbestendig



Voorbehandelen

Schuur geschilderde ondergronden eerst licht op en maak ze daarna stofvrij. Roer MuurGlad Vochtbestendig voor gebruik goed door.

Aanbrengen

Verdeel het product met de Alabastine Spaan over de muur in een oppervlak niet groter dan 2 à 3 m². Breng niet meer pasta aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

Gladstrijken

Werk vervolgens de aangebrachte pasta glad af met de Alabastine Strijker. Strijk eerst met het onderste deel van de muur glad. Doe dit van beneden naar boven in verticale banen. Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen. Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden na droging eenvoudig weg te schuren.

Werk bij grove structuurondergronden in meerdere dunne lagen. Breng een volgende laag aan nadat de vorige laag volledig droog is. MuurGlad Vochtbestendig is na ongeveer 8 uur volledig droog. De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden.

Verbruiksindicatie:

Verbruiksindicatie per 5 liter

- Licht beschadigde wanden = 6m²
- Tegels = 5m²
- Fijne Structuurverf = 6m²

MuurGlad Vochtbestendig is verkrijgbaar in 5L

Te gebruiken gereedschap:



MuurGlad Spaan en Strijker