



Stap 1: Reinigen



Product
Universele Ontvetter



Indien u behang op uw muur heeft dient u deze eerst te verwijderen voordat u verder gaat.

Maak de ondergrond vetvrij met Universele Ontvetter. Breng deze aan met een spons, borstel of een plantenspuit. Bij zeer vuile of vette ondergronden onverdund aanbrengen. Even laten inwerken en naspoelen met water.

Mengverhouding:

- Lauw water: 5 liter (½ emmer)
- Universele Ontvetter: 120 ml.

Te gebruiken gereedschap:



Spons

Stap 2: Vullen en repareren



Voor deze stap zijn geen producten nodig.

Stap 3: Voorstrijken



Product
Xtra Voorstrijk Fixeer



Roer Xtra Voorstrijk Fixeer voor gebruik goed door. Breng het aan met een kwast of blokwitter. Extreem poederende of slechte ondergronden in meerdere lagen behandelen. Breng de volgende laag Fixeer aan voordat de vorige laag helemaal droog is. Na gebruik gereedschap direct reinigen met terpentine.

Verbruiksindicatie:

- 1 liter is voldoende voor 10 m² (afhankelijk van ondergrond).
- Het product is verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter.

Te gebruiken gereedschap:



Blokwitter

Stap 4: Gladstrijken



Product
MuurGlad Beton Effect Licht Grijs



Voorbehandelen

Schuur geschilderde ondergronden eerst licht op en maak ze daarna stofvrij. Roer MuurGlad voor gebruik goed door.

Aanbrengen

Verdeel het product met de MuurGlad Roller over de muur in een oppervlak niet groter dan 2 à 3 m². Breng de pasta aan in verticale banen en verdeel het met horizontale rolbewegingen. Eindig met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat. Breng niet meer pasta aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

Gladstrijken

Werk vervolgens binnen 30 minuten de aangebrachte MuurGlad glad af met de MuurGlad Strijker. Begin eerst met het onderste deel van de muur van beneden naar boven in verticale banen glad te strijken. Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen. Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden na droging eenvoudig weg te schuren.

Werk bij grove structuurondergronden in meerdere dunne lagen. Breng een volgende laag aan nadat de vorige laag volledig droog is. MuurGlad is na 6 - 8 uur volledig droog. De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden.

Verbruiksindicatie:

Verbruiksindicatie per 5 liter

- Licht beschadigde wanden = 10m²
- Fijne Structuurverf = 8m²

MuurGlad Beton Effect is verkrijgbaar in 5L

Te gebruiken gereedschap:



MuurGlad Roller en Strijker