



Stap 1: Reinigen



Product
Universele Ontvetter



Indien u behang op uw muur heeft dient u deze eerst te verwijderen voordat u verder gaat.

Maak de ondergrond vetvrij met Universele Ontvetter. Breng deze aan met een spons, borstel of een plantenspuit. Bij zeer vuile of vette ondergronden onverdund aanbrengen. Even laten inwerken en naspoelen met water.

Mengverhouding:

- Lauw water: 5 liter (½ emmer)
- Universele Ontvetter: 120 ml.

Te gebruiken gereedschap:



Spons

Stap 2: Vullen en repareren



Product
Sneldrogende Muurvuller



Voor gebruik de pasta goed doorroeren. Gebruik een plamuurmes om de pasta stevig in de beschadiging te drukken. Voor een extra glad resultaat met een vochtig plamuurmes afwerken. Gaten die dieper zijn dan 5 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.

Toepassingen

- Voor het snel en in één keer vullen van beschadigingen, kleine en grote gaten.
- Uitstekende hechting op o.a. steen, beton, cement en pleister- en stucwerk.
- Ideaal voor repareren van hoeken (zonder bekisting).
- Niet geschikt voor vochtige ruimtes en vochtige ondergronden.
- Geschikt voor binnen

Producteigenschappen

- Sneldrogend; overschilderbaar na 30 minuten.
- Ideaal voor hoekreparaties.
- Zakt niet uit.
- Krimpt niet.
- Goed schuurbaar.
- Schroef-, boor- en spijkervast.
- Verwerkingstijd aangemaakte pasta: 6 – 10 minuten (bij 20° C).
- Maximale laagdikte: 10 cm.
- Overschilderbaar met alle soorten muurverf.
- Kleur: wit.

Gebruiksaanwijzing

- Loszittende delen verwijderen.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen met bijvoorbeeld een

Stap 3: Voorstrijken



Product
Xtra Voorstrijk Vlekken (pot)



Roer Xtra Voorstrijk Vlekken voor gebruik goed door. Aanbrengen met een kwast of roller in dunne lagen. Breng steeds een nieuwe laag aan totdat de vlekken volledig verdwenen zijn. De volgende laag pas aanbrengen als de vorige laag stofdroog is.

Verbruiksindicatie:

- 1 liter is voldoende voor 7 m² (afhankelijk van ondergrond).
- Het product is verkrijgbaar in 500 ml, 1 en 2,5 liter.

Te gebruiken gereedschap:



Kwast & Roller

Stap 4: Gladstrijken



Product
MuurGlad Rolbaar



Voorbehandelen

Schuur geschilderde ondergronden eerst licht op en maak ze daarna stofvrij. Roer MuurGlad Rolbaar voor gebruik goed door.

Aanbrengen

Verdeel het product met de MuurGlad Roller over de muur in een oppervlak niet groter dan 2 à 3 m². Breng de pasta aan in verticale banen en verdeel het met horizontale rolbewegingen. Eindig met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat. Breng niet meer pasta aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

Gladstrijken

Werk vervolgens binnen 30 minuten de aangebrachte MuurGlad Rolbaar glad af met de MuurGlad Strijker. Begin eerst met het onderste deel van de muur van beneden naar boven in verticale banen glad te strijken. Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen. Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden na droging eenvoudig weg te schuren.

Werk bij grove structuurondergronden in meerdere dunne lagen. Breng een volgende laag aan nadat de vorige laag volledig droog is. MuurGlad Rolbaar is na 8 - 12 uur volledig droog. De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden.

Verbruiksindicatie:

Verbruiksindicatie per 5 liter

- Licht beschadigde wanden = 12m²
- Glasweefselbehang = 10m²
- Fijne Structuurverf = 9m²

MuurGlad Rolbaar is verkrijgbaar in 2,5L, 5L en 10L

plantenspuit.

- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- Mengverhouding: 1 deel (volume) water op 3 delen (volume) Universele Muurvuller.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot er een gladde homogene pasta ontstaat.
- Niet meer pasta aanmaken dan in 6 – 10 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 10 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijdtussen de lagen.
- Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C

Verpakkingseenheden

- 2 kg

Te gebruiken gereedschap:



Plamuurmes

Te gebruiken gereedschap:



MuurGlad Roller en Strijker