



Stap 1: Reinigen



Product
Universele Ontvetter



Stap 2: Vullen en repareren



Product
Superieure Muurvuller



Stap 3: Voorstrijken



Voor deze stap zijn geen producten nodig.

Stap 4: Gladstrijken



Product
MuurGlad Rolbaar



Indien u behang op uw muur heeft dient u deze eerst te verwijderen voordat u verder gaat.

Maak de ondergrond vetvrij met Universele Ontvetter. Breng deze aan met een spons, borstel of een plantenspuit. Bij zeer vuile of vette ondergronden onverdund aanbrengen. Even laten inwerken en naspoelen met water.

Mengverhouding:

- Lauw water: 5 liter (½ emmer)
- Universele Ontvetter: 120 ml.

Te gebruiken gereedschap:



Spons

Voor gebruik de pasta goed doorroeren. Gebruik een plamuurmes om de pasta stevig in de beschadiging te drukken. Voor een extra glad resultaat met een vochtig plamuurmes afwerken. Gaten die dieper zijn dan 5 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.

Te gebruiken gereedschap:



Plamuurmes

Voorbehandelen

Schuur geschilderde ondergronden eerst licht op en maak ze daarna stofvrij. Roer MuurGlad Rolbaar voor gebruik goed door.

Aanbrengen

Verdeel het product met de MuurGlad Roller over de muur in een oppervlak niet groter dan 2 à 3 m². Breng de pasta aan in verticale banen en verdeel het met horizontale rolbewegingen. Eindig met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat. Breng niet meer pasta aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

Gladstrijken

Werk vervolgens binnen 30 minuten de aangebrachte MuurGlad Rolbaar glad af met de MuurGlad Strijker. Begin eerst met het onderste deel van de muur van beneden naar boven in verticale banen glad te strijken. Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen. Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden na droging eenvoudig weg te schuren.

Werk bij grove structuurondergronden in meerdere dunne lagen. Breng een volgende laag aan nadat de vorige laag volledig droog is. MuurGlad Rolbaar is na 8 - 12 uur volledig droog. De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden.

Verbruiksindicatie:

Verbruiksindicatie per 5 liter

- Licht beschadigde wanden = 12m²
- Glasweefselbehang = 10m²
- Fijne Structuurverf = 9m²

MuurGlad Rolbaar is verkrijgbaar in 2,5L, 5L en 10L

Te gebruiken gereedschap:



MuurGlad Roller en Strijker